

ABRA

KONDENSskydd

Erfoguard AC

Användningsområde

ABRA Kondensskydd är en massa/färg som användes för att förhindra uppkomsten av kondens i oisolerade byggnader och ventilationsanläggningar. Användes även med fördel som tillägg till befintlig isolering för vidgat kondensskydd.

Egenskaper

Erfoguard AC fungerar utmärkt på grundmålad plåt, galvaniserad plåt, eternit och övriga mineraliska underlag och förhindrar effektivt uppkomsten av kondens. Ger en slät, fin yta med ett matt utseende.

Applicering

För applicering skall underlaget vara rent från smuts och tvättmeel.. Rostskador skall först behandlas med ABRATEX Aqua Mönja. Färgen levereras färdig för användning. Erfoguard omröres väl före applicering.

Metod vid större arbeten

Använd konventionella högtrycks- eller lufttrycksprutor. Applicera till önskad tjocklek, normalt 0,6 - 1 mm i en och samma sprutning. Önskas tjockare skikt spruta vått i vått upp till en tjocklek av 4 - 5 mm. Vid alltför hög luftfuktighet rekommenderas att man först lägger ett tunt skikt som får torka varefter appliceringen kan avslutas.

Metod vid mindre arbeten

Vid mindre arbeten och på ställen där spruta inte kan användas går det utmärkt att använda pensel. Även ilagningar vid transportskador bättras med pensel och resultatet blir utan skarvar.

Tekniska data

Målningssätt:	Rulle, pensel, högtrycks- eller airlesspruta
Vid sprutning:	Spädes vid behov med vatten
Torktid:	1 - 4 timmar. Genomtorr efter 8 - 12 timmar
Färgåtgång:	C:a 1 kg per 2 - 4 m ²
Färg:	Ljusgrå
Glans:	Matt
Rengöring:	Vatten
Lahgringstid:	Minst 2 år, frostfritt

