

ABRATEX PLASTISOL-PRIMER



Tekniska data och egenskaper

Torrhalt:	ca 45 volym%
Densitet:	ca 1,2 g/cm ³
Sträckförmåga:	4-8 m ² /l
Torktider vid 23°C	Dammtorr 2h Hanterbar 6h Övermålningsbar 8h
Glans:	Matt
Kulör:	NCS 1500 grå
Applicering:	Pensel, roller eller spruta
Förtunning:	Skall ej förtunnas -vatten
Rengöring redskap:	Vatten

5 l



12 l

Användningsområde

Abratex Plastisolprimer är en specialgrundfärg för ommålning av plastisolbelagd plåt, åldrad minst 2 år.

Färgen fungerar som en s.k mjukgörarstopper för att förhindra att ytan blir klabbig efter ommålning. När färgen torkat är den övermålningsbar med Top 86 eller Abratex Slät.

Egenskaper

Färgen är miljövänlig och torkar snabbt även i fuktig väderlek. Den har utmärkt vidhäftning på både gammal och ny plastisol och motverkar genomblödning av mjukgöraren.

Applicering

Underlaget skall vara rent från smuts och fett och tvättas med Abratex Tvätt. Därefter eftersköljes med rikligt med vatten. Låt torka ordentligt.

Vid applicering får temperaturen inte understiga 10° C och luftfuktigheten inte överstiga 75%. Detaljerade målningsråd finns på vår hemsida - www.sunchem.se.

Sunchem AB