

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA är nyutvecklade lösningsmedelsfria färger, speciellt framtagna för målning av taktor, men passar även bra till andra plåt-och metallkonstruktioner, stuprör, hängrännor, plåtfasader mm.

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA fungerar väl på de flesta plåtunderlag, grundmålad galvaniserad plåt, tidigare platsmålad plåt, fabrikslackerad plåt och grundlackerad plåt. Med korrekta arbetsmetoder får man ett resultat som ger lång livslängd och ett snyggt utseende.

Före målning skall underlaget vara fritt från smuts och fett. Tvätta underlaget och låt torka väl. Blankare ytor måste ruggas upp med Scotch-Brite® eller fint sandpapper före målning. Rostskador skall stålborstas och målas två gånger med ABRATEX MÖNJA AQUA (två ggr 100 µm våtfilm = 80 µm torr skikt). Rena åldrade galvaniserade ytor grundmålas en gång med ABRATEX MÖNJA AQUA.

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA sprutas, rollas eller stryks två ggr, ej för tjockt, totalt om 100 µm våtfilm per strykning. Använd verktyg anpassade för vattenbaserade färger. Färgerna kan övermålas efter sex timmar. Färgerna skall ej förtunnas. Undvik att måla vid för varm väderlek eller stark blåst.

Målningssätt:	Högtrycksspruta, roller, pensel
Rengöringsmedel:	Vatten
Torktid:	5 h vid 20°C
Övermålningsbar:	6 h
Färgåtgång:	ca 8 m ² /l
Glans TOP 10:	10 ± 5
Glans TOP 40:	40 ± 10



Sunchem AB

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA are newly developed solvent free coatings particularly for the painting of steel roof substrates, but they are also suitable for other metal substrates and metal constructions like drain pipes, gutters, steel facades etc.

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA work well on most kind of steel substrates, primed galvanised steel, previously painted substrates, factory coated paints and primed steel. With the right application methods you will get a result with long durability and a good looking appearance.

Before painting, the substrate must be free from dirt and grease. Clean the substrate and let dry thoroughly. Glossier areas must be roughened with Scotch-Brite® or fine grinding paper prior to painting. Corrosion damages shall be wire brushed and painted twice with ABRATEX MÖNJA AQUA (two times 100 µm wet film = 80 µm dry film). Clean aged galvanised steel substrates shall be primed once with ABRATEX MÖNJA AQUA.

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA to be sprayed, rolled or brushed twice, not too thick, in total of 100 µm wet film per coat. Use tools that are designed for water based paints. The paints shall not be diluted. Avoid painting during excessive hot weather or strong wind.

Application method:	High pressure spray, roller, brush
Cleaning:	Water
Drying time:	5 h at 20°C
To be overpainted:	6 h
Usage:	approx. 8 m ² /l
Gloss TOP 10:	10 ± 5
Gloss TOP 40:	40 ± 10

Box 69 - 433 21 Partille
Tel: +46-31-447310
www.sunchem.se



VOC gränsvärde/limit
(Kat A/I): 140g/l (2010)
Produktens VOC < 140g/l

Kontrollera kulören före målning.
Vid färgavvikelse lämnas endast
ersättning för felaktig färg



PLIOTEC® is a registered
trademark of OMNOVA Solutions

2,5/10L



ABRATEX TOP40 AQUA

Durable Steel Coating



ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA

För målning av plåt och metall. Färgerna är anpassade för både blanka och matta tak. ABRATEX TOP 10 är sobert matt, medan ABRATEX TOP 40 är blank.

LÅNGTIDSSKYDD

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA är uppbyggda på Pliotec® akrylgummibindemedel som ger en hård och slitstark yta under färgernas hela livslängd. ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA är framtagna för tufft nordiskt klimat. Färgerna har extremt god åldringsstabilitet p.g.a. deras unika uppbyggnad med senaste tillgängliga polymerteknologi. ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA har bästa tänkbara motståndskraft mot UV-strålning och temperaturväxlingar.

BALANSERAD YTFINISH

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA ger en ytfinish som överensstämmer med moderna plåtmaterial. Samtidigt ger ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA en yta som behåller sin glans och håller smutsen borta. Dessa egenskaper håller även sprickbildningar borta, viktigt för att hindra vatten från att tränga in i underlaget.

VIDHÄFTNING

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA fäster på de flesta förekommande ytor, åldrad förzinkad plåt (som grundfärg användes ABRATEX MÖNJA AQUA), tidigare platsmålad plåt, fabrikslackerad plåt o.s.v. Färgernas balanserade uppbyggnad mellan hårdhet och flexibilitet säkerställer god vidhäftning under hela livslängden.

MOTSTÅNDSKRAFT MOT VATTEN

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA ger rostskyddande barriärskydd mot underlaget under lång tid, deras vattenavstötande egenskaper motverkar påverkan utifrån och skyddar underlaget från attacker. Färgerna skyddar objekten mot klimatpåverkan, samtidigt som man får ett tilltalande intryck och snygga ytor under lång tid. ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA håller naturens påfrestningar på avstånd under många år!

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA

For painting steel and metals. The coatings are designed for painting glossy and matt roofs. ABRATEX TOP 10 is sober matt while ABRATEX TOP 40 is glossy.

LONG TERM PROTECTION

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA are formulated on Pliotec® acrylated rubber, creating a combined flexibility and hardness of the surface during the life span of the coatings. ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA are developed for tough Nordic weather conditions. The coatings present extremely high ageing resistance, formulated by using the latest available paint technology. ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA have the best thinkable resistance against UV rays and temperature differences.

BALANCED ELASTICITY

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA give a surface finish that corresponds to modern factory painted steel sheets. At the same time, ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA provide a surface that maintains its gloss and holds dirt at a distance. These properties prevent cracking formations, which is important in order to keep water away from entering into the substrate.

ADHESION

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA adhere to most available substrates, aged galvanised steel (to be primed with ABRATEX MÖNJA AQUA), previously painted steel sheets, factory painted steel sheets etc. The water repellent properties of the coatings prevent outside influence, protecting the substrate from attacks. The balanced formulation of the coatings in terms of hardness and flexibility ensures good adhesion during the whole life span.

RESISTANCE AGAINST WATER

ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA provide anti-corrosion barrier protection of the substrate over a long period of time. The coatings protect the objects against climate impact while providing a pleasing appearance and attractive surfaces for a long time. ABRATEX TOP 10 & TOP 40 AQUA keep nature's stress away for many years!



RA05
Vit
White



RA21
Svart
Black



RA035
Skiffergrå
Slate gray



RA087
Mörkgrå
Dark gray




RA434
Brun
Brown



RA742
Tegelröd
Tile red



RA758
Mörkröd
Dark Red



RA975
Ärggrön
Verdigris