



VENTILATIONS- TÄTNINGAR


& TILLBEHÖR





A95 VENT

A95 VENT är ett akrylbaserat tätningsmedel för ventilationskanaler och rörgenomgångar. Produkten klarar ner till -18° C utan att frysa sönder. A95 VENT är vattenbaserad och har utmärkta miljöbedömningar. Rengöres med vatten efter applicering.



Produktegenskaper:

- Utmärkt miljöval
- Frostresistent
- Övermålningsbar
- Klubbfri efter ca 30 min.
- Appliceringstemperatur +5° C till +40° C
- Arbetstemperatur -40° C till +80° C


400550	A95 VENT	Grå	12 x 0,3 lit
400552	A95 VENT	Grå	5 lit burk





Multiacryl

Multiacryl är ett akrylbaserat tätningsmedel. Idealiskt för tätning runt fönster, dörrkarmar, ventiler och rörgenomföringar. Produkten är lika användbar som interiör och akustikfog som till tätning av ventilationskanaler. Multiacryl har utmärkt vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial och metaller, och tål ner till -18° C utan att frysa sönder. Produkten är lätt att extrudera och glätta. Rengöres med vatten efter applicering.



Produktegenskaper:

- Utmärkt miljöväl
- Frostresistent
- Övermålningsbar
- Klubbfri efter ca 30 min.
- Appliceringstemperatur +5°C till +40° C
- Arbetstemperatur -40° C till +80° C

400551

Multiacryl

NCS S-0500

Vit


12 x 0,3 lit





Gasket +250°

Gasket +250° är en elastisk och vibrationssäker högtemperatur silikon för tätning och limning. Lämpliga användningsområden är som tätning i oljetrång, luftkonditioneringsaggregat, ventilkåpor, svartplåtskanaler, industriugnar och skorstenskonstruktioner etc. Ej lämplig i konstant kontakt med drivmedel. Gasket klarar kontinuerligt +250° med bibehållen elasticitet, och temporärt +275°. God vidhäftning på glas, kakel, trä och olika plåtmaterial. Produkten innehåller ättika. Rengöres med Prep Wipes eller liknande efter applicering.



Produktegenskaper:

- Resistent mot oljor, vatten och frostskyddsmedel
- Frostresistent ner till -15° C under transport
- Skinnbildning efter ca 20 min
- Appliceringstemperatur +5° C till +40° C
- Arbetstemperatur -40° C till +250° C

400448

Gasket +250°

Transparent


12 x 0,29 lit





B75 Butyl

B75 Butyl är ett tätningsmedel för ventilationskanaler, fläktrum och rörgenomgångar. Produkten är speciellt lämplig i kalla eller våta miljöer då vattenbaserade produkter inte är användbara. Rengöres med lacknafta, Prep Wipes eller liknande efter applicering.



Produktegenskaper:

- Frostresistent
- Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier
- Klibbfri efter ca 12 h
- Aromatfri
- Appliceringstemperatur -25° C till +40° C
- Arbetstemperatur -25° C till +70° C


400500	B75 Butyl	Grå	12 x 0,3 lit
400501	B75 Butyl	Grå	5 lit burk





Seal & Resist

Seal & Resist är ett oljeresistent och nitrilgummibaserat tätningsmedel. Produkten är lämplig som tätning i lite tuffare miljöer, som exempelvis lackboxar och kökskanaler. Rengöres med lacknåfta, Prep Wipes eller liknande efter applicering.



Produktegenskaper:

- Tålig mot vatten, svaga syror, alkalier, fett och oljor
- Klubbfri efter ca 30 min
- Appliceringstemperatur -25° C till +40° C
- Arbetstemperatur -25° C till +100° C

400575

Seal & Resist


Grå

12 x 0,3 lit



Tättningsband 182

Tättningsband 182 är baserat på syntetiskt gummi, och särskilt lämpat för tätning av flänsade ventilationskanaler. Vid applicering är det lätt formbart och har utmärkt vidhäftning mot rena och torra ytor. Tättningsbandet är permanent högelastiskt med långsiktigt motstånd mot temperatur och åldrande. Produkten understödjer ej brand.



Produktegenskaper:

- Oupplöslig i vatten
- Resistent mot utspädda kemikalier
- Beständig mot alkalier och svaga syror t.ex. natriumhydroxid samt salt-, ättik-, salpeter-, och svavelsyra
- Appliceringstemperatur +5° C till +40° C
- Arbetstemperatur från -40° C till +100° C

500120

Tättningsband 182, 9 mm x 5 m

Svart

4 x 5 m/kart





Seal & Fix

Seal & Fix är en elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning och fogning. Den har utmärkt vidhäftning på de flesta typer av plåt såväl fabrikslackerad som galvaniserad och rostfri. Seal & Fix fäster även på flertalet förekommande byggnadsmaterial, dock ej feta plaster. Vid osäkerhet



rekommenderas test innan fullskala genomförs. Lämpliga applikationer är som tätning vid huvar, ventilationskåpor samt skarvar. Produkten är lika bra ute som inne, och ersätter många andra fogmassor. Rengöres med lacknafta, sprit eller Prep Wipes efter applicering.

Bild från ABC Vents produktion.
www.abcvvent.se

Produktegenskaper:

- Obetydlig krympning
- UV-resistent
- Frostresistent
- Appliceringstemperatur +5° C till +40° C
- Arbetstemperatur -40° C till +90° C

400167	Seal & Fix	Transparent			
400168	Seal & Fix	Svart	9005	9000-N	12 x 0,29 lit
400169	Seal & Fix	Grå	7030	4502-Y	12 x 0,29 lit
400177	Seal & Fix	Röd	8012	6030-Y80R	12 x 0,29 lit
400178	Seal & Fix	Vit	9003	0500-N	12 x 0,29 lit
400179	Seal & Fix	Brun	8017	8005-Y80R	12 x 0,29 lit
400181	Seal & Fix	Tegelröd	8004	4040-Y70R	12 x 0,29 lit
400182	Seal & Fix	Mörkgrå	7015	7005-R80B	12 x 0,29 lit





High Tack & Fix

High Tack & Fix är ett professionellt montagelim med snabb vidhäftning. Limmet har utmärkt initialt grepp och fäster plåtar etc. utan behov av klämmor eller fixeringsband. High Tack & Fix limmar de flesta byggnadsmaterial även rostfritt, dock ej feta plaster och bituminösa substrat. Rengöres med lacknafta, sprit eller Prep Wipes efter applicering.



Limmar rostfria/tyngre plåtar

Produktegenskaper:

- Snabbfästande
- Hög limstyrka
- Väderbeständigt
- Obetydlig krympning
- Appliceringstemperatur +5° C till +40° C
- Arbetstemperatur -40° C till +100° C

400410

High Tack & Fix

Vit

12 x 0,29 lit

Easy Fix

Easy Fix är ett silikonfritt smörjmedel, som minskar friktionen vid montage mellan t.ex. gummi och plåtdetaljer. Produkten ger en tunn och jämn beläggning som inte dunstar, och fungerar väl redan vid låga koncentrationer.



- Silikonfri
- Lösningsmedelsfri
- Långvarig glideffekt
- Koncentrerad stråle

400191

Easy Fix

12 x 100 ml

Spray-up

ABRATEX sprayfärg med RAL 9003 är särskilt anpassad för bättringsmålning av ventilationsdetaljer. Spray-up matchar Lindabs, Hallströms och Veloducts glanstal och RAL-nummer.



- Glanstal 30
- Innehåller lösningsmedel
- Vänd och spruta rent munstycket efter användning

161150

Spray-up 400 ml

Vit

RAL 9003

Prep Wipes

Rengöringsdukar av icke-vävt, smältblåst polypropylen tyg. Utmärkt för rengöring av arbetsytor, verktyg och detaljer. Rengöringsduken släpper inte ifrån sig ludd eller material som absorberats. Wipsen är inte avsedda för handrengöring.



- Tar bort överflödigt tätningsmedel
- Rengör ytor innan och efter fogning/målning
- Tar bort torrsprut

400780

Prep Wipes

100 st/canister

Fog-guide

Bra att veta!

Fog & Tättningsmedel	UV-tålig	Akustik tätning	Övermålnings- bar	Applicering i minusgrader	Arbets- temperatur ≥ +100 °C
A95 VENT		X	X		
Multiacryl		X	X		
B75 Butyl	X		X	X	
Seal & Resist			X	X	X
Gasket +250°	X				X
Tättningsband 182	X				X
Seal & Fix	X		X	X*	
High Tack & Fix	X		X		X

- De flesta ABRA-produkterna är miljöbedömda
 - ABRA arbetar med tre miljöbedömningar:
 - Byggsvarubedömningen (BVB)
 - Nordic Ecolabel
 - SundaHus
- För att erhålla aktuell miljöbedömning, vänligen kontakta oss på info@sunco.se
- Alla ABRA-produkter i denna broschyr är silikonfria utom Gasket +250°
 - Datummärkningen anger tillverkningsdatum

**Fungerar endast som tättningsmedel vid applicering i minusgrader. Full effekt uppnås efter härdning i plusgrader.*



Sunchem AB

Box 69, S-433 21 Partille.
Telefon +46 31 447310.
info@sunco.se